



## 19000 Brake Fluid DOT 3

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



### Leírás

Ezt a DOT 3 fékfolyadékot kifejezetten a hidraulikusan működtetett fék- és tengelykapcsoló rendszerekhez fejlesztették ki, amelyek dob- vagy tárcsafékekkel vannak felszerelve, és amelyekhez a kivitelezők DOT 3 típusú fékfolyadékot ajánlanak.

### Az előírásoknak megfelelően

FMVSS 116 DOT 3  
ISO 4925 (CLASS 3)  
SAE J 1703

### A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
19250	0.25 L	12	-
19485	0.5 L	12	-
19005	5 L	4	112
19020	20 L	1	30
19060	60 L	1	6
19205	205 L	1	2
19999	1000 L	1	-

### A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség	1.03	kg/l
Colour	yellow	
pH	10	
Kinematikus viszkozitás	1300	mm <sup>2</sup> /s
Lobbanáspont	150	°C
Wet Boiling Point	145	°C
Boiling Point	237	°C

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.