



25000 LHM+ Fluid for Citroën

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez az LHM + hidraulikaolaj kifejezetten a Citroën, 2 CV6 (első tárcsafékkal rendelkező modellek), DS, GS, GSA, BX, CX, Xantia és XM hidraulikus fék- és felfüggesztési rendszeréhez lett kifejlesztve.

Az előírásoknak megfelelően

MB 343.0
PSA B71 2710

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
25001	1 L	6	450
25005	5 L	4	112
25020	20 L	1	30
25060	60 L	1	12
25205	205 L	1	2
25999	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.845	kg/l
Colour	green	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	18	mm ² /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	6.3	mm ² /s
Viszkozitási index	353	
Lobbanáspont COC	105	°C
Dermedéspont	-60	°C
Total Acid Number	0.05	mgKOH/g

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.