



26000 LDS Fluid for Citroën & Peugeot

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez a nagyon jó minőségű LDS hidraulikaolaj kifejezetten hidraulikus rendszerekben lett kifejlesztve, többek között a Citroën C5 és C6 autókhoz, amelyek Hydractive 3 felfüggesztési rendszerekkel vannak felszerelve. A Citroën és Peugeot szervokormány-folyadékként is ajánlott.

Az előírásoknak megfelelően

PSA S71 2710

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
26001	1 L	6	450
26020	20 L	1	30
26060	60 L	1	6
26205	205 L	1	2
26999	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.820	kg/l
Colour	orange	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	18.7	mm ² /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	6	mm ² /s
Viszkozitási index	>300	
Lobbanáspont COC	154	°C
Dermedéspont	-55	°C

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.