



30000BIO Biodegradable Hydraulic Oil HVI 46

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez a HVI 46 biológiailag lebomló hidraulikus olaj egy kiváló minőségű biológiailag lebomló olaj, amely szintetikus észtereken alapul, és alkalmas hidraulikus rendszerek kenésére, rendkívül széles alkalmazási területei vannak különböző ágazatokban, mint például a mezőgazdaság és a kertészet, a szállítás és a földmozgatás. Biológiai lebonthatóságának köszönhetően ez az olaj is használható szivárgás esetén. Az MPM Biológiai Hidraulikus Olaj HVI 46 hőmérséklet-tartománya -30°C és 95°C között van.

Az előírásoknak megfelelően

CEC L-33-T-82 > 90%
ISO 15380 HEES

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
30001BIO	1 L	6	450
30005BIO	5 L	4	112
30020BIO	20 L	1	30
30060BIO	60 L	1	6
30205BIO	205 L	1	2
30999BIO	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15°C -on	0.918	kg/l
Viszkozitás	ISO VG 46	
Kinematikus viszkozitás 40°C -on	48.1	mm ² /s
Kinematikus viszkozitás 100°C -on	9.3	mm ² /s
Viszkozitási index	187	
Lobbanáspont COC	370	$^{\circ}\text{C}$
Dermedéspont	-36	$^{\circ}\text{C}$
FZG Loading Stage	>12	DIN 51354/T2

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.