



## 31000 Hydraulic Oil HVI 68

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



### Leírás

Ez a HVI 68 hidraulikaolaj kifejezetten a nagynyomású és széles hőmérséklettartományban működő földmozgató gépek és állandó berendezések nagy teljesítményű hidraulikus rendszereihez lett kifejlesztve, amelyeknek magas nyomáson és széles hőmérséklet-tartományban kell működniük. Ez az olaj is alkalmas a keringési kenésre (a turbinák kivételével), vákuumszivattyúkra és általános gépi kenésre.

Fontos: Ezt az olajat nem lehet olyan rendszerekben használni, amelyek ezüstözött alkatrészeket tartalmaznak.

### Az előírásoknak megfelelően

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691  
Cincinatti Milacron P-69  
DIN 51524 part 3 HVLP  
Denison HF-2  
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S  
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

### A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
31001	1 L	6	450
31005	5 L	4	112
31020	20 L	1	30
31060	60 L	1	6
31205	205 L	1	2
31999	1000 L	1	-

## A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.88	kg/l
Viszkozitás	ISO VG 68	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	70.6	mm <sup>2</sup> /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	11	mm <sup>2</sup> /s
Viszkozitási index	146	
Lobbanáspont COC	224	°C
Dermedéspont	-30	°C
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.