



## 31000BG Hydraulic Oil HLP 68

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 27.

### Leírás

Ez az ásványi többfunkciós hidraulikaolaj nagyon széles körben használható, illetve széles körű hidraulikus és ipari berendezésekben való használatra alkalmas. Az MPM hidraulikaolaj keverék-adalék csomagja csökkenti a korróziót, a habzást és biztosítja a kopás minimalizálását.

### Az előírásoknak megfelelően

DIN 51524 Part 2 HLP

### A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
31020BG	20 L	1	30
31060BG	60 L	1	6
31205BG	205 L	1	2
31999BG	1000 L	1	-

### A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.88	kg/l
Viszkozitás	ISO VG 68	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	68	mm <sup>2</sup> /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	8.7	mm <sup>2</sup> /s
Viszkozitási index	99	
Lobbanáspont COC	240	°C
Dermedéspont	-27	°C
FZG A/8.3/90	12	level

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.