



32000BG Hydraulic Oil HLP 32

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 20.

Leírás

Ez az ásványi többfunkciós hidraulikaolaj nagyon széles körben használható, illetve széles körű hidraulikus és ipari berendezésekben való használatra alkalmas. Az MPM hidraulikaolaj keverék-adalék csomagja csökkenti a korróziót, a habzást és biztosítja a kopás minimalizálását.

Az előírásoknak megfelelően

DIN 51524 Part 2 HLP

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
32005BG	5 L	4	112
32020BG	20 L	1	30
32060BG	60 L	1	6
32205BG	205 L	1	2
32999BG	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.872	kg/l
Viszkozitás	ISO VG 32	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	31.4	mm ² /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	5.4	mm ² /s
Viszkozitási index	106	
Lobbanáspont COC	207	°C
Pourpoint Typical	-33	°C
FZG A/8.3/90	12	level

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.