



## 32000BIO Biodegradable Hydraulic Oil HVI 32

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



### Leírás

Ez a HVI 32 biológiailag lebomló hidraulikus olaj egy kiváló minőségű biológiailag lebomló olaj, amely szintetikus észtereken alapul, és alkalmas hidraulikus rendszerek kenésére, rendkívül széles alkalmazási területei vannak különböző ágazatokban, mint például a mezőgazdaság és a kertészet, a szállítás és a földmozgatás. Biológiai lebonthatóságának köszönhetően ez az olaj is használható szivárgás esetén. Az MPM Biológiai Hidraulikus Olaj HVI 32 hőmérséklet-tartománya  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  és  $95\text{ }^{\circ}\text{C}$  között van.

### Az előírásoknak megfelelően

ISO 15380 HEES  
VDMA 24568

### A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
32001BIO	1 L	6	450
32005BIO	5 L	4	112
32020BIO	20 L	1	30
32060BIO	60 L	1	6
32205BIO	205 L	1	2
32999BIO	1000 L	1	-

### A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ -on	0.911	kg/l
Viszkozitás	ISO VG 32	
Kinematikus viszkozitás $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ -on	32	mm <sup>2</sup> /s
Kinematikus viszkozitás $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ -on	7,25	mm <sup>2</sup> /s
Viszkozitási index	200	
Dermedéspont	$-30$	$^{\circ}\text{C}$
FZG Loading Stage	>12	DIN 51354/T2
Biodegradability	> 60	%
		OECD 301 B

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.