



32000PN Pneumatic Oil 32

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.



Leírás

Ez a pneumatikus olaj 32 egy speciális kenőanyag a pneumatikus szerszámok kenéséhez. Az olaj különleges adalékai jó védelmet nyújtanak a ferro- és nem-vas fémek korróziójával szemben. Ez az olaj jó védelmet nyújt a pneumatikus rendszerben való lerakódással szemben, kompatibilis a szintetikus anyagból készült tömítésekkel és tömítésekkel, valamint kiváló mikrogömb tulajdonságokkal. Az MPM Pneumatic Oil 32 levegőcsöves rendszerekben vagy kalapácsok, halom bűvárok és fűróberendezések és szivattyúk levegőcsöves rendszereiben használható.

Az előírásoknak megfelelően

ISO 6743-11P

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
32001PN	1 L	6	450
32020PN	20 L	1	30
32060PN	60 L	1	6
32205PN	205 L	1	2
32999PN	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.873	kg/l
Viszkozitás	ISO VG 32	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	33.3	mm ² /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	5.9	mm ² /s
Viszkozitási index	122	
Lobbanáspont COC	198	°C
Dermedéspont	-33	°C

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.