



33000 Hydraulic Oil HVI 15

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez a HVI 15 hidraulikaolaj kifejezetten a nagynyomású és széles hőmérséklettartományban működő földmozgató gépek és állandó berendezések nagy teljesítményű hidraulikus rendszereihez lett kifejlesztve, amelyeknek magas nyomáson és széles hőmérséklet-tartományban kell működniük. Ez az olaj is alkalmas a keringési kenésre (a turbinák kivételével), vákuumszivattyúkra és általános gépi kenésre.

Fontos: Ezt az olajat nem lehet olyan rendszerekben használni, amelyek ezüstözött alkatrészeket tartalmaznak.

Az előírásoknak megfelelően

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
33001	1 L	6	450
33005	5 L	4	112
33020	20 L	1	30
33060	60 L	1	6
33205	205 L	1	2
33999	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.862	kg/l
Viszkozitás	ISO VG 15	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	15.8	mm ² /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	4.1	mm ² /s
Viszkozitási index	172	
Lobbanáspont COC	162	°C
Dermedéspont	-45	°C
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.