



## 33000A Hydraulic Oil HVI 22

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.



### Leírás

Ez a HVI 22 hidraulikaolaj kifejezetten a nagynyomású és széles hőmérséklettartományban működő földmozgató gépek és állandó berendezések nagy teljesítményű hidraulikus rendszereihez lett kifejlesztve, amelyeknek magas nyomáson és széles hőmérséklet-tartományban kell működniük. Ez az olaj is alkalmas a keringési kenésre (a turbinák kivételével), vákuumszivattyúkra és általános gépi kenésre.

Fontos: Ezt az olajat nem lehet olyan rendszerekben használni, amelyek ezüstözött alkatrészeket tartalmaznak.

### Az előírásoknak megfelelően

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691  
DIN 51524 part 3 HVLP  
Denison HF-2  
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S  
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

### A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
33001A	1 L	6	450
33005A	5 L	4	112
33020A	20 L	1	30
33060A	60 L	1	6
33205A	205 L	1	2
33999A	1000 L	1	-

## A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.858	kg/l
Viszkozitás	ISO VG 22	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	21.6	mm <sup>2</sup> /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	5	mm <sup>2</sup> /s
Viszkozitási index	168	
Lobbanáspont COC	186	°C
Dermedéspont	-40	°C
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.