



33000B Hydraulic Oil HLP 5

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ezt a HLP 5 hidraulikaolajat kifejezetten nagy teljesítményű hidraulikus rendszerekhez és állandó berendezésekhez fejlesztették ki, amelyek nagy nyomáson és széles hőmérséklet-tartományban működnek. Ez az olaj is alkalmas a keringési kenésre (a turbinák kivételével), vákuumszivattyúkra és általános gépi kenésre.

Az előírásoknak megfelelően

AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 Part 2 HLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HM / 6743-4 HM

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
---------------	-----------	-------------------------	-------------------------

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség	0.823	kg/l
Viszkozitás	ISO VG 5	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	4.8	mm ² /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	1.8	mm ² /s
Viszkozitási index	100	
Lobbanáspont COC	120	°C
Dermedéspont	-36	°C

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.