



## 33000F Hydraulic Oil HLP 100

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



### Leírás

Ez az ásványi többfunkciós hidraulikaolaj nagyon széles körben használható, illetve széles körű hidraulikus és ipari berendezésekben való használatra alkalmas. Az MPM hidraulikaolaj keverék-adalék csomagja csökkenti a korróziót, a habzást és biztosítja a kopás minimalizálását.

### Az előírásoknak megfelelően

DIN 51524 Part 2 HLP

### A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
33020F	20 L	1	30
33060F	60 L	1	6
33205F	205 L	1	2
33999F	1000 L	1	-

### A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.877	kg/l
Viszkozitás	ISO VG 100	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	101	mm <sup>2</sup> /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	11.4	mm <sup>2</sup> /s
Viszkozitási index	99	
Lobbanáspont COC	232	°C
Dermedéspont	-24	°C

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.