



33000H Hydraulic Oil HLP 220

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 28.

Leírás

Ez az ásványi többfunkciós hidraulikaolaj nagyon széles körben használható, illetve széles körű hidraulikus és ipari berendezésekben való használatra alkalmas. Az MPM hidraulikaolaj keverék-adalék csomagja csökkenti a korróziót, a habzást és biztosítja a kopás minimalizálását.

Az előírásoknak megfelelően

DIN 51524 Part 2 HLP

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
---------------	-----------	-------------------------	-------------------------

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.894	kg/l
Viszkozitás	ISO VG 220	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	217	mm ² /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	18.6	mm ² /s
Viszkozitási index	95	
Lobbanáspont COC	245	°C
Dermedéspont	-14	°C

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.