



## 34000 Soluble Oil Extra

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



### Leírás

Ez az oldható olaj extra egy univerzális emulgeálható fémmegmunkáló olaj (1 rész 9 rész víz) és kifejezetten hideg kenőanyagként lett kifejlesztve normál kereskedelmi minőségű acél fúrásához, esztergálásához és fűrészeléséhez.

### Az előírásoknak megfelelően

Herbert Corrosietest IP 125 (10%): 0/0-0

### A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
34001	1 L	6	450
34005	5 L	4	112
34020	20 L	1	30
34060	60 L	1	6
34205	205 L	1	2
34999	1000 L	1	-

### A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.883	kg/l
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	33.6	mm <sup>2</sup> /s
Lobbanáspont COC	154	°C
Dermedéspont	-12	°C
Teljes bázisszám	15.1	mgKOH/g
Nitrite Level	NIL	mass%

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.