



## 35000 STOU 10W-30 GL-4 Multitrac Mineral

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 28.



### Leírás

Ez az ásványi STOU (Super Tractor Oil Universal) többfunkciós SAE 10W-30 multifunkcionális mezőgazdasági olaj kifejezetten dízelmotorokhoz, sebességváltókhoz, erőátvitelhez, nedves fékekhez, hidraulikus rendszerekhez, szervokormányhoz és véges hajtáshoz lett kifejlesztve. kombájnok, útépítő és hidraulikus gépek.

### Az előírásoknak megfelelően

API CF-4 / CG-4 / GL-4  
Allison C4  
Ford M2C134-C / M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C / M2C86-A  
John Deere J27 / JD14B / JD20A / JD20C  
MIL-L-2104D  
MIL-L-2105  
MIL-L-46152C  
Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144  
New Holland 030C / 410B  
ZF TE-ML 06B / 07B

### A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
35001	1 L	6	450
35005	5 L	4	112
35020	20 L	1	30
35060	60 L	1	6
35205	205 L	1	2
35999	1000 L	1	-

## A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.869	kg/l
Viszkozitás	10W-30	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	75	mm <sup>2</sup> /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	11.4	mm <sup>2</sup> /s
Viszkozitási index	144	
Dinamikus viszkozitás -25 °C-on	6700	mPa.s
Lobbanáspont COC	216	°C
Dermedéspont	-35	°C
Teljes bázisszám	10.7	mgKOH/g

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.