



35000A STOU 10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez az ásványi STOU (Super Tractor Oil Universal) többfunkciós SAE 10W-40 multifunkcionális mezőgazdasági olaj kifejezetten dízelmotorokhoz, sebességváltókhoz, erőátvitelhez, nedves fékekhez, hidraulikus rendszerekhez, szervokormányhoz és véges hajtáshoz lett kifejlesztve. kombájnok, útépítő és hidraulikus gépek.

Az előírásoknak megfelelően

ACEA E3
API CF-4 / CG-4 / GL-4
Allison C4
Ford M2C134-C / M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C
John Deere J20C / J27
MB-Approval 228.1
Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144 / M-1145
New Holland 526C
ZF TE-ML 06C / 07D

A csomagolási egységek

| RENDELET SZÁM | MENNYISÉG | EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM | RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM |
|---------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 35001A | 1 L | 6 | 450 |
| 35005A | 5 L | 4 | 112 |
| 35020A | 20 L | 1 | 30 |
| 35060A | 60 L | 1 | 6 |
| 35205A | 205 L | 1 | 2 |
| 35999A | 1000 L | 1 | - |

A standard elemzések

| TESZT | ÉRTÉK | METHOD |
|-----------------------------------|--------|--------------------|
| Sűrűség 15 °C-on | 0.875 | kg/l |
| Viszkozitás | 10W-40 | |
| Kinematikus viszkozitás 40 °C-on | 96 | mm ² /s |
| Kinematikus viszkozitás 100 °C-on | 14.1 | mm ² /s |
| Viszkozitási index | 150 | |
| Dinamikus viszkozitás -25 °C-on | 7000 | mPa.s |
| Lobbanáspont COC | 220 | °C |
| Dermedéspont | -35 | °C |
| Teljes bázisszám | 10.7 | mgKOH/g |

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.