



37000 UTTO GL-4 Mineral

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.



Leírás

Ez az ásványi GL-4 UTTO (Univerzális Traktor Sebességváltó-olaj) hajtóműolaj kifejezetten olyan traktorokhoz lett kifejlesztve, amelyekhez egy hidraulika rendszerhez, hajtáshoz, differenciálműhöz, nedves fékhez és tengelykapcsolóhoz szükséges kenőolaj szükséges.

Az előírásoknak megfelelően

API GL-4
Allison C4
CASE IH MS 1206 / MS 1207 / MS 1210
CASE New Holland MAT 3505 / 3525
Ford New Holland FNHA-2-C-201.00 / M2C134-C / M2C134-D
John Deere J20C / J20D
Massey Ferguson M-1135 / M-1143 / M-1145
Volvo Construction Equipment WB-101
ZF TE-ML 03E / 05F / 17E / 21F

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
37001	1 L	6	450
37005	5 L	4	112
37020	20 L	1	30
37060	60 L	1	6
37205	205 L	1	2
37999	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.885	kg/l	
Viszkozitás	10W-30		
SAE	10		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	58.5	mm ² /s	
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	10	mm ² /s	
Viszkozitási index	158		
Dinamikus viszkozitás -20 °C-on	2900	mPa.s	
Lobbanáspont COC	212	°C	
Dermedéspont	-39	°C	
Teljes bázisszám	7.5	mgKOH/g	

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.