



38000TA Transmission Drive Train Oil 10W

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.



Leírás

Az erőátviteli hajtóműolaj egy olyan olaj, amelyet kifejezetten a „Power Shift” sebességváltókban, differenciálművekben és végső hajtásokban, tengelykapcsolókban és nedves fékekben, földelőberendezések hidraulikus rendszereiben használnak, amelyek megfelelnek a Caterpillar TO-4 vagy Allison C-4 követelményeinek.

Az előírásoknak megfelelően

Allison C4
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
38020TA	20 L	1	30
38060TA	60 L	1	6
38205TA	205 L	1	2
38999TA	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.88	kg/l
Viszkozitás	10W	
SAE	10W	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	40.8	mm ² /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	6.8	mm ² /s
Viszkozitási index	106	
Dinamikus viszkozitás -25 °C-on	6000	mPa.s
Lobbanáspont COC	214	°C
Dermedéspont	-30	°C
Teljes bázisszám	7.9	mgKOH/g

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.