



38000TB Transmission Drive Train Oil 30

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Az erőátviteli hajtóműolaj egy olyan olaj, amelyet kifejezetten a „Power Shift” sebességváltókban, differenciálművekben és végső hajtásokban, tengelykapcsolókban és nedves fékekben, földelőberendezések hidraulikus rendszereiben használnak, amelyek megfelelnek a Caterpillar TO-4 vagy Allison C-4 követelményeinek.

Az előírásoknak megfelelően

Allison C4
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1

A csomagolási egységek

| RENDELET SZÁM | MENNYISÉG | EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM | RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM |
|---------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 38020TB | 20 L | 1 | 30 |
| 38060TB | 60 L | 1 | 6 |
| 38205TB | 205 L | 1 | 2 |
| 38999TB | 1000 L | 1 | - |

A standard elemzések

| TESZT | ÉRTÉK | METHOD |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|
| Sűrűség 15 °C-on | 0.893 | kg/l |
| Viszkozitás SAE | SAE 30 30 | |
| Kinematikus viszkozitás 40 °C-on | 102 | mm ² /s |
| Kinematikus viszkozitás 100 °C-on | 11.7 | mm ² /s |
| Viszkozitási index | 103 | |
| Dinamikus viszkozitás -25 °C-on | 145 | mPa.s |
| Lobbanáspont COC | 180 | °C |
| Dermedéspont | -27 | °C |
| Teljes bázisszám | 11.6 | mgKOH/g |

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.