



38000TC Transmission Drive Train Oil 50

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.

Leírás

Az erőátviteli hajtóműolaj egy olyan olaj, amelyet kifejezetten a „Power Shift” sebességváltókban, differenciálművekben és végső hajtásokban, tengelykapcsolókban és nedves fékekben, földelőberendezések hidraulikus rendszereiben használnak, amelyek megfelelnek a Caterpillar TO-4 vagy Allison C-4 követelményeinek.

Az előírásoknak megfelelően

Allison C4
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
---------------	-----------	-------------------------	-------------------------

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.901	kg/l
Viszkozitás SAE 50	SAE 50	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	201	mm ² /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	19.9	mm ² /s
Viszkozitási index	114	
Dinamikus viszkozitás -15 °C-on	145	mPa.s
Lobbanáspont COC	180	°C
Dermedéspont	-24	°C
Teljes bázisszám	11.6	mgKOH/g

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.