



40000A Slideway Oil 150

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 20.

Leírás

Ez az ásványi sín- olaj 150 kifejezetten tárgylemezek és utak kenésére lett kifejlesztve. Ez a csúszásgátló olaj kiválóan alkalmas a tapadási jelenség megakadályozására.

Az előírásoknak megfelelően

AFNOR NF E 48-603 HM
DIN 51502 CGLP / 51524 part 2

A csomagolási egységek

| RENDELET SZÁM | MENNYISÉG | EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM | RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM |
|---------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|---------------|-----------|-------------------------|-------------------------|

A standard elemzések

| TESZT | ÉRTÉK | METHOD |
|-----------------------------------|------------|--------------------|
| Sűrűség 15 °C-on | 0.889 | kg/l |
| Viszkozitás | ISO VG 150 | |
| Kinematikus viszkozitás 40 °C-on | 150 | mm ² /s |
| Kinematikus viszkozitás 100 °C-on | 14.6 | mm ² /s |
| Lobbanáspont COC | >220 | °C |
| Dermedéspont | -18 | °C |

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.