



41000A Motor Oil SAE 10 Super Single Grade

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ezt az ásványi SAE 10 SF / CE Ásványi szuper besorolási fokozatú olajat széles körű célokra fejlesztették ki, és rendkívül alkalmas helyhez kötött motorokhoz, ipari hajtóművekhez és hidraulikus rendszerekhez.

Az előírásoknak megfelelően

ACEA E2
API CF-4 / SG
Caterpillar TO-2
MAN 270
MB 227.0 / 228.0
MIL-L-2104E
MIL-L-46152E
ZF TE-ML 03B / 05K

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
41001A	1 L	6	450
41005A	5 L	4	112
41020A	20 L	1	30
41060A	60 L	1	6
41205A	205 L	1	2
41999A	1000 L	1	-
P41000A	1 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.875	kg/l	
Viszkozitás	10W		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	41	mm ² /s	
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	6.7	mm ² /s	
Viszkozitási index	118		
Lobbanáspont COC	212	°C	
Dermedéspont	-39	°C	
Teljes bázisszám	7.0	mgKOH/g	
Szulfátos hamu tartalom	0.88	mass%	

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.