



41000B Motor Oil SAE 20W-20 Super Single Grade

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.



Leírás

Ezt az ásványi SAE 20W-20 Ásványi szuper besorolási fokozatú olajat széles körű célokra fejlesztették ki, és rendkívül alkalmas helyhez kötött motorokhoz, ipari hajtóművekhez és hidraulikus rendszerekhez.

Az előírásoknak megfelelően

API CF / SG
CCMC D1
CCMC G2

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
41001B	1 L	6	450
41005B	5 L	4	112
41020B	20 L	1	30
41060B	60 L	1	6
41205B	205 L	1	2
41999B	1000 L	1	-
P41000B	1 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.884	kg/l
Viszkozitás	20W-20	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	59.5	mm ² /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	8.3	mm ² /s
Viszkozitási index	109	
Lobbanáspont COC	224	°C
Dermedéspont	-33	°C
Teljes bázisszám	12.5	mgKOH/g

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.