



## 41000D Motor Oil SAE 40 Super Single Grade

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.



### Leírás

Ezt az ásványi SAE 40 SF / CD Ásványi szuper besorolási fokozatú olajat széles körű célokra fejlesztették ki, és rendkívül alkalmas helyhez kötött motorokhoz, ipari hajtóművekhez és hidraulikus rendszerekhez.

### Az előírásoknak megfelelően

API CD / SF  
CCMC D1  
CCMC G2

### A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
41001D	1 L	6	450
41005D	5 L	4	112
41020D	20 L	1	30
41060D	60 L	1	6
41205D	205 L	1	2
41999D	1000 L	1	-
P41000D	1 L	1	-

### A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.896	kg/l
Viszkozitás	SAE 40	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	152	mm <sup>2</sup> /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	14.6	mm <sup>2</sup> /s
Viszkozitási index	94	
Lobbanáspont COC	245	°C
Dermedéspont	-9	°C
Teljes bázisszám	4.4	mgKOH/g
Szulfátos hamu tartalom	0.76	mass%

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.