



43000 2-Stroke Oil Semi Synthetic Scooter Selfmix

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.



Leírás

Az MPM 2-Stroke Semi Synthetic robogó selfmix olaj kifejezetten a modern, lég- vagy vízűtéses kétütemű utcai legális robogónál való alkalmazásra került kifejlesztésre. Ez az olaj önkeveredő és olajbefecskendező rendszerű motorokhoz alkalmas. A motorolaj nagy teljesítményt és védelmet nyújt a motor és a dugattyúk kopása ellen. Ennek az olajnak alacsony a füstspecifikációja a városi területeken történő vezetés esetében.

Megjegyzés: Nem ajánlott versenycélra.

Olajbefecskendező rendszerekben való használatra alkalmas.

Az előírásoknak
megfelelően

API TC / TC+
ISO L-EGD
JASO FC (low smoke) / FD (low smoke)
Piaggio SL
TISI

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
43001	1 L	6	450
43005	5 L	4	112
43020	20 L	1	30
43060	60 L	1	6
43205	205 L	1	2
43999	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.870	kg/l	ASTM D4052
Colour	Dark Green		VISUAL
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	76.8	mm ² /s	ASTM D445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	10.4	mm ² /s	ASTM D445
Viszkozitási index	120		ASTM D2270
Lobbanáspont COC	106	°C	ASTM D92
Teljes bázisszám	1.7	mgKOH/g	ASTM D2896

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.