



## 43000K 2-Stroke Oil Premium Synthetic Cross & Go-Kart

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.



### Leírás

Az MPM 2-Stroke Oil Premium Synthetic kifejezetten levegő- vagy vízhűtéses kétütemű versenymotoroknál való használatra alkalmas és ajánlott. Ez az olaj csak akkor megfelelő, ha a Motocross, az Enduro, a Quad, a Trail és a Go-kart kétütemű motorokhoz alkalmazott üzemanyaghoz előkevert kenés szükséges. E 100%-ig szintetikus olaj nagy teljesítménye kiváló védelmet nyújt a motor, a hajtókar és a dugattyúk kopása ellen versenykörülmények között.

Megjegyzés: Nem használható olajbefecskendező rendszerekben.

Adagolás: gokart: 3-4%

Egyéb: 3%

Az ajánlott keverési arány a Go-kart esetében 25:1 a motokrosszhoz, egyéb esetben pedig 40:1.

### Az előírásoknak megfelelően

API TC / TC+  
ISO L-EGB  
JASO FB

### A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
43001K	1 L	6	450
43005K	5 L	4	112
43020K	20 L	1	30
43060K	60 L	1	6
43205K	205 L	1	2
43999K	1000 L	1	-

## A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.917	kg/l	ASTM D4052
Colour	Amber		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	125	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	15,5	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viszkozitási index	130		ASTM D2270
Lobbanáspont	160	°C	ASTM D92
Dermedéspont	-30	°C	ASTM D6892
Teljes bázisszám	2.9	mgKOH/g	ASTM D92
Szulfátos hamu tartalom	0.12	mass%	ASTM D874

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.