



43000R 2-Stroke Oil Premium Synthetic Ester Racing Extreme

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.



Leírás

Az MPM 2-Stroke Oil Premium Synthetic Racing Extreme kifejezetten levegő- vagy vízhűtéses kétütemű gyorsasági versenymotorokhoz lett kifejlesztve. Ez az olaj csak országúti gyorsasági versenyeken és a nagy teljesítményű alkalmazásoknál alkalmazható, ahol a kétütemű motorokhoz előkevert kenés szükséges. Az észter technológiával készült 100%-ig szintetikus olaj rendkívüli védelmet nyújt a motor, a forgattyú és a dugattyú kopása ellen, minden versenyfeltétel mellett.

Megjegyzés: Nem használható olajbefecskendező rendszerekben.

Adagolás: 3-4%

Az ajánlott keverési arány gyorsasági versenyeknél: 25:1

Az előírásoknak megfelelően

API TC / TC+
ISO L-EGB
JASO FB

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
43001R	1 L	6	450
43020R	20 L	1	30
43060R	60 L	1	6
43205R	205 L	1	2
43999R	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.911	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	111	mm ² /s	ASTM D445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	15.1	mm ² /s	ASTM D445
Viszkozitási index	142		ASTM D2270
Lobbanáspont COC	240	°C	ASTM D92
Dermedéspont	-30	°C	ASTM D6892
Teljes bázisszám	2.9	mgKOH/g	ASTM D

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.