



## 44000 2-Stroke Oil Mineral Selfmix

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



### Leírás

MPM 2-Stroke oil Az önkeverő TC egy ásványi olaj, amelyet levegővel vagy vízzel hűtött kétütemű motorokhoz fejlesztettek ki mopedekben, fűnyírókban, szivattyúkban és kis generátorokban való használatra.

Megjegyzés: Nem használható olajbefecskendező rendszerekben.

Adagolás: 3-4%

### Az előírásoknak megfelelően

API TC  
ISO L-EGD  
JASO FB

### A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
44001	1 L	6	450
44005	5 L	4	112
44020	20 L	1	30
44060	60 L	1	6
44205	205 L	1	2
44999	1000 L	1	-

### A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.877	kg/l
Colour	red	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	55.3	mm <sup>2</sup> /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	8.3	mm <sup>2</sup> /s
Viszkozitási index	121	
Lobbanáspont COC	106	°C
Dermedéspont	-30	°C
Teljes bázisszám	1.1	mgKOH/g

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.