



45000 Marine TC-W3 Oil 2-Stroke Outboard DFI

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez a TC-W3 hamutartalmú, kétütemű olaj kifejezetten vízhűtéses külső motorokhoz, vízi járművekhez és vízsugarakhoz lett kifejlesztve, amelyek önkeverőek vagy olajbefecskendező rendszerrel vannak felszerelve. Az olaj keverési aránya a gyártó utasításai szerint általában 50: 1 vagy 100: 1.

Az előírásoknak megfelelően

NMMA TC-W3

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
45001	1 L	6	450
45005	5 L	4	112
45020	20 L	1	30
45060	60 L	1	6
45205	205 L	1	2
45999	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.873	kg/l	ASTM D4052
Colour	BLUE		VISUAL
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	47.6	mm ² /s	ASTM D445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	8.07	mm ² /s	ASTM D445
Viszkozitási index	142		ASTM D2270
Lobbanáspont COC	105	°C	ASTM D92
Dermedéspont	-45	°C	ASTM D6892
Teljes bázisszám	5.6	mgKOH/g	ASTM D2896

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.