



## 46000 Chainsaw Oil ISO-VG 100

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



### Leírás

Ez a láncfűrész olaj kifejezetten a láncfűrészek láncának zsírozására lett kifejlesztve, hogy ne tapadjon meg és ne szakadjon meg. Fontos: A láncfűrészolaj nem alkalmas a hajtómotor kenésére.

### Az előírásoknak megfelelően

ISO VG-100

### A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
46001	1 L	6	450
46005	5 L	4	112
46020	20 L	1	30
46060	60 L	1	6
46205	205 L	1	2
46999	1000 L	1	-

### A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.89	kg/l
Viszkozitás	ISO VG 100	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	100	mm <sup>2</sup> /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	11.3	mm <sup>2</sup> /s
Viszkozitási index	98	
Lobbanáspont COC	230	°C
Dermedéspont	-25	°C

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.