



## 48000A Compressor Oil 46

Dokumentum verziószáma: 2024. apr. 21.



### Leírás

Ez a Kompresszorolaj 46, tengely nélküli kompresszorokhoz, kifejezetten dugattyús kompresszorokhoz és néhány rotációs kompresszorhoz lett kifejlesztve. Ez az olaj legfeljebb 220 ° C-os szállítási hőmérsékletű kompresszorokhoz használható. Ez az olaj különösen alkalmas csavarok és centrifugális kompresszorok hűtésére vagy kenésére (radiális és axiális).

### Az előírásoknak megfelelően

DIN 51506 VDL  
Pneurop DIN 51352

### A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
48001A	1 L	6	450
48005A	5 L	4	112
48020A	20 L	1	30
48060A	60 L	1	6
48205A	205 L	1	2
48999A	1000 L	1	-

### A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.865	kg/l
Viszkozitás	ISO VG 46	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	45.7	mm <sup>2</sup> /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	6.8	mm <sup>2</sup> /s
Viszkozitási index	103	
Lobbanáspont COC	236	°C
Dermedéspont	-25	°C
Total Acid Number	0.08	mgKOH/g

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.