



## 48000B Compressor Oil 100

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



### Leírás

Ez a Kompresszorolaj 100, tengely nélküli kompresszorokhoz, kifejezetten dugattyús kompresszorokhoz és néhány rotációs kompresszorhoz lett kifejlesztve. Ez az olaj legfeljebb 220 ° C-os szállítási hőmérsékletű kompresszorokhoz használható. Ez az olaj különösen alkalmas csavarok és centrifugális kompresszorok hűtésére vagy kenésére (radiális és axiális).

### Az előírásoknak megfelelően

DIN 51506 VDL  
Pneurop DIN 51352

### A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
48001B	1 L	6	450
48005B	5 L	4	112
48020B	20 L	1	30
48060B	60 L	1	6
48205B	205 L	1	2
48999B	1000 L	1	-

### A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.869	kg/l
Viszkozitás	ISO VG 100	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	96	mm <sup>2</sup> /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	10.9	mm <sup>2</sup> /s
Viszkozitási index	97	
Lobbanáspont COC	277	°C
Dermedéspont	-19	°C
Total Acid Number	0.08	mgKOH/g

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.