



48000C Compressor Oil 68

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.



Leírás

Ez az ásványi Kompresszorolaj 68. tengely nélküli kompresszorokhoz, kifejezetten dugattyús kompresszorokhoz és néhány rotációs kompresszorhoz lett kifejlesztve. Ez az olaj legfeljebb 220 ° C-os szállítási hőmérsékletű kompresszorokhoz használható. Ez az olaj különösen alkalmas csavarok és centrifugális kompresszorok hűtésére vagy kenésére (radiális és axiális).

Az előírásoknak megfelelően

DIN 51506 VDL
Pneurop DIN 51352

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
48001C	1 L	6	450
48005C	5 L	4	112
48020C	20 L	1	30
48060C	60 L	1	6
48205C	205 L	1	2
48999C	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.867	kg/l
Viszkozitás	ISO VG 68	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	66.6	mm ² /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	8.7	mm ² /s
Viszkozitási index	101	
Lobbanáspont COC	253	°C
Dermedéspont	-21	°C
Total Acid Number	0.08	mgKOH/g

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.