



49000 Vacuum Pump Oil ISO VG 100

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.

Leírás

A vákuumszivattyú olaj ásványi olaj, kopásálló, korróziós, oxidáló és habzó adalékokkal. Ez az olaj tökéletesen alkalmazható vákuumszivattyúkban, szerszámgépekben és egyéb hidraulikus alkalmazásokban, ahol az ISO VG 100 követelmény. Ezt az olajat Vickers, Gerotor, Gresen, HPM, Denison, Cessna, Hydreco, Worthington stb.

Az előírásoknak megfelelően

AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 Part 2 HLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HM / 6743-4 HM

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
49020	20 L	1	30
49060	60 L	1	6
49205	205 L	1	2
49999	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.877	kg/l
ISO VG Classification	100	
Viszkozitás	ISO VG 100	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	101	mm ² /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	11.4	mm ² /s
Viszkozitási index	99	
Lobbanáspont COC	232	°C
Dermedéspont	-24	°C
Total Acid Number	0.36	mgKOH/g

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.