



## 5000BW-VI BorgWarner Fluid Gen VI

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.



### Leírás

Ezt a folyadékot kifejezetten a BorgWarner GenVI összerékhajtású (AWD) működtetőrendszerében való használatra fejlesztették ki. Az olaj kiváló súrlódási tulajdonságokat biztosít, megakadályozza a váltócsúszást és optimális kenést biztosít a tengelykapcsoló élettartama alatt. Ezt a folyadékot a BorgWarner (Haldex) VI. generációs tengelykapcsolókhoz ajánlják, és a különböző autógyártók kötelezően előírják, pl. Volvo és VAG csoport.

### Alkalmazási útmutató

Az előírásoknak megfelelően

VW G 065 175  
Volvo 32240904 / 32240905

### A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
50001BW-VI	1 L	6	450

### A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	847	kg/l	ASTM D4052
Colour	Amber		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	28.7	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	6.1	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematikus viszkozitás -30 °C-on	5100	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viszkozitási index	167		ASTM D2270
Lobbanáspont	212	°C	ASTM D92
Dermedéspont	-45	°C	ASTM D7346

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.