



50000H PSF Power Steering Fluid Honda

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 28.



Leírás

Ez a teljesen szintetikus, nagy viszkozitású MPM szervokormány-folyadék kifejezetten a Honda szervokormányrendszerekhez lett kifejlesztve. A speciális mosószer adalékanyagok optimális teljesítményt nyújtanak. Az MPM PSF erőátviteli folyadék csak a Honda számára alkalmas, és nem alkalmas más márkákhoz.

Az előírásoknak megfelelően

Honda PSF-S
Special Power Steering Fluid, Honda

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
50001H	1 L	6	450
50020H	20 L	1	30
50060H	60 L	1	6
50205H	205 L	1	2
50999H	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	841	kg/l	ASTM D4052
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	53	mm ² /s	ASTM D7042
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	11.7	mm ² /s	ASTM D7042
Viszkozitási index	222		ASTM D2270
Lobbanáspont COC	>175	°C	ASTM D92
Dermedéspont	-51	°C	ASTM D97

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.