



50000MBL LCF Level Control Fluid MB 344.0

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez a teljesen szintetikus hidraulikaolaj kifejezetten a Mercedes-Benz személygépkocsik szintvezérlő rendszereihez lett kifejlesztve.

Az előírásoknak megfelelően

MB 344.0

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
50001MBL	1 L	6	450
50020MBL	20 L	1	30
50060MBL	60 L	1	6
50205MBL	205 L	1	2
50999MBL	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.85	kg/l
Colour	light brown	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	30.6	mm ² /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	6.2	mm ² /s
Viszkozitási index	160	
Dinamikus viszkozitás -40 °C-on	6	mPa.s
Lobbanáspont COC	200	°C
Dermedéspont	-68	°C

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.