



51000C Fork Oil Medium Heavy 15W Premium Synthetic

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Az MPM Motorcycle Fork Oil Medium Heavy 15W Premium Synthetic-et kifejezetten moperek és közúti / terepmotoros motorkerékpárok teleszkópos elülső villáiban való használatra fejlesztették ki. A villaolaj nagy légtelenítő tulajdonságai azt jelentik, hogy a villalábak szerkezetében minimális a habképződés mértéke. Ez optimális teljesítményt és stabilitást biztosít, így fenntartja az optimális teljesítményt extrém közúti / terepjáró körülmények között. Az MPM 15W villaolaj kiváló védelmet nyújt a felfüggesztési elemek és tömítések kopása és korróziója ellen, ami magasabb teljesítményszintet eredményez.

Megjegyzés: Hegyi kerékpárok és kerékpárok teleszkópos villáihoz is alkalmas, ahol SAE 15W olaj szükséges.

Az előírásoknak
megfelelően

SAE 15W

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
51001C	1 L	6	450
51020C	20 L	1	30
51060C	60 L	1	6
51205C	205 L	1	2
51999C	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.855	kg/l	ASTM D4052
Colour	Blue		VISUAL
Viszkozitás	15W		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	43.2	mm ² /s	ASTM D445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	8.62	mm ² /s	ASTM D445
Viszkozitási index	183		ASTM D2270
Dermedéspont	-48	°C	ASTM D

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.