



53000 2-Stroke Gear Oil 10W-40 Semi Synthetic

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Az MPM 2-Stroke 10W-40 félszintetikus motorkerékpár olaj különösen a lég- és vízhűtéses kétütemű motorkerékpárok tengelykapcsolóihoz használható. Ez a motorolaj nagy teljesítményű védelmet biztosít nehéz körülmények között. A különleges összetétel garantálja a tisztítást, valamint alkalmas nedves lemezes és nedves lemez nélküli tengelykapcsolókhöz is.

Az előírásoknak megfelelően

API SG / SH / SJ / SL / SM / SN
JASO MA / MA2

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
53001	1 L	6	450
53020	20 L	1	30
53060	60 L	1	6
53205	205 L	1	2
53999	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.854	kg/l
Colour	Red	
Viszkozitás	10W-40	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	95	mm ² /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	14.9	mm ² /s
Viszkozitási index	165	
Dermedéspont	-45	°C
Teljes bázisszám	7.3	mgKOH/g

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.