



54000 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Az MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic Ester Technology levegő- és vízűtéses négyütemű motorokhoz és sebességváltókhoz alkalmas.

Ez a motorolaj a kiváló minőségű észterkeveréssel rendelkező alapolajok miatt nagy teljesítményű védelmet nyújt a motoroknak és a sebességváltóknak nehéz körülmények között.

A rendkívüli kopásgátló / súrlódásgátló adalékok és a keverék kenetősége együttesen csökkentik az olajfogyasztást, és meghosszabbítja a motor élettartamát.

Ezt a többsztályos SAE 10W-40 motorolajat nedves tengelykapcsolós vagy anélküli motorkerékpárok számára fejlesztették ki, és visszafelé kompatibilis az API SG, SH, SJ, SL és SM specifikációkkal.

Az előírásoknak megfelelően

API SN
JASO MA / MA2

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
54001	1 L	6	450
54004	4 L	4	112
54020	20 L	1	30
54060	60 L	1	6
54205	205 L	1	2
54999	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.854	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viszkozitás	10W-40		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	95	mm ² /s	ASTM D445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	14.9	mm ² /s	ASTM D445
Viszkozitási index	165		ASTM D2270
Dermedéspont	-45	°C	ASTM D6892
Teljes bázisszám	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.