



54000A 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-30 Semi Synthetic MB

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Az MPM 4-Stroke Scooter Oil 10W-30 Synthetic Technology speciálisan a CVT sebességváltóval ellátott fejlett négyütemű motoros-robogó motorokhoz kifejlesztett motorolaj. A nagy teljesítményű keverék az alacsony súrlódási tulajdonságok miatt optimális védelmet nyújt nehéz körülmények között is. Lehetővé teszi a motor és a CVT sebességváltó sokféle körülmények között - például a városi forgalomban és az autópályán - történő működését, ami szintén szükséges a Start- és Stop-rendszerű motorok esetében.

Megjegyzés: Ez az olaj nem alkalmas normál motorkerékpár-motorokhoz és nedves tengelykapcsolós vagy anélküli sebességváltókhoz.

Az előírásoknak megfelelően

API SJ
JASO MB

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
54001A	1 L	6	450
54020A	20 L	1	30
54060A	60 L	1	6
54205A	205 L	1	2
54999A	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.853	kg/l	ASTM D4052
Colour	Amber		VISUAL
SAE	10W-30		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	73.0	mm ² /s	ASTM D445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	11.2	mm ² /s	ASTM D445
Viszkozitási index	145		ASTM D2270
Dinamikus viszkozitás -30 °C-on	68000	mPa.s	ASTM D5293
Lobbanáspont	235	°C	ASTM D92
Dermedéspont	-21	°C	ASTM D7346

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.