



56000 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-50 Premium Synthetic Ester Racing

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.



Leírás

Az MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-50 Premium Synthetic Ester levegő- és vízhűtéses négyütemű motorkerékpár-motorokhoz alkalmas utcai és versenycélú használatra. Az olaj magas viszkozitással rendelkezik, így az adalékanyagok tökéletes egyensúlya az észterkeverékkel kombinálva nagy teljesítményű védelmet nyújt a motornak nagyon magas fordulatszámon és nehéz körülmények között. Ezt a többfokozatú SAE 5W-50 motorolajat versenymotorokhoz fejlesztették ki, mert súrlódás-módosító optimális tapadást biztosít a nedves tengelykapcsolókhöz, így ez az olaj előnyt biztosít a versenyeken a tökéletes rajtért, ráadásul emellett standard közúti és terepmotoros motorkerékpárokhoz is alkalmas.

Megjegyzés: Ez a motorolaj nedves tengelykapcsolós vagy anélküli sebességváltó kenésére alkalmas, és visszafelé kompatibilis az API: SG, SH, SJ, SL és SM specifikációkkal.

Az előírásoknak megfelelően

API SN
JASO MA / MA2

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
56001	1 L	6	450
56020	20 L	1	30
56060	60 L	1	6
56205	205 L	1	2
56999	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.850	kg/l	
Colour	Red		
Viszkozitás	5W-50		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	104	mm ² /s	
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	17.8	mm ² /s	
Viszkozitási index	189		
Dermedéspont	-45	°C	
Teljes bázisszám	7.3	mgKOH/g	

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.