



## 61000 MoS2 grease EP-2

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



### Leírás

Ez a MoS2 EP zsír kifejezetten a legszélsőségesebb terhelésre lett kifejlesztve. Ez a zsír rendkívül alkalmas olyan alkalmazásokra, ahol nagy terhelés és alacsony fordulatszám van jelen. A molibdén-diszulfid hozzáadása nagyon jó kenést biztosít, még akkor is, ha a túlzott hőmérsékletnövekedés miatt zsírshivárgás következik be.

### Az előírásoknak megfelelően

DIN 51502  
ISO 673 / L-XCC IB2  
KP2K-30

### A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
61000	0.4 kg	12	-
61500	0.5 kg	6	-
61001	1 kg	6	-
61005	5 kg	1	-
61018	18 kg	1	-
61050	50 kg	1	-
61185	185 kg	1	-

### A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Colour	Black	
NLGI Classification	2	
Base Oil	Mineral	
Additive	MoS2 >3%	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	100	mm <sup>2</sup> /s
Temperature Range	-20/120	°C
Soap Thickener	Lithium	

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.