



65000A Lithium Calcium grease EP-2

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez a lítium-kalcium EP-2 kenőanyag kifejezetten alvázpontokhoz és golyós tengelykapcsolókhoz és univerzális csuklókhoz lett kifejlesztve. Ez a kenőanyag csökkenti a haszongépjárművek, földelőgépek és mezőgazdasági gépek újra kenési műveleteinek számát. A vízlepergető tulajdonságok miatt ez a kenőanyag nedves és piszkos körülmények között használható.

Az előírásoknak megfelelően

DIN 51502
ISO 6743 / L-XBC IB2
KP2K-20

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
65000A	0.4 kg	12	-
65500A	0.5 kg	6	-
65001A	1 kg	6	-
65018A	18 kg	1	-
65050A	50 kg	1	-
65185A	185 kg	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Colour	Red	
NLGI Classification	2	
Base Oil	Mineral	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	100	mm ² /s
Temperature Range	-20 / 120	°C
Soap Thickener	Lithium-Calcium	

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.