



65000H Heavy Duty Grease

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

A nagy teljesítményű zsír nagy teljesítményű lítium-kalcium zsír. Ez a kiváló minőségű ásványi alapolaj speciális EP-adalékokkal és polimerekkel együtt megakadályozza a fém-fém érintkezést, csökkenti a súrlódást és a kopást szélsőséges körülmények között. Stabil és tapadó kenőanyagot biztosít kiváló vízállóságú tulajdonságokkal, még nagy terhelés esetén is. Az MPM Heavy Duty Grease kiterjedt felhasználási lehetőségeket foglal magában, beleértve a terepjárókat és az építési alkalmazásokat, mint például a vödör csapok, alvázpontok és erősen terhelt síkcsapágyak a lapátos rakodógépekben és egyéb berendezésekben. Alkalmos bizonyos kétirányú központosított kenőrendszerekhez és ötvözött zsírokhoz is.

Az előírásoknak megfelelően

DIN 51825
KP2K-20

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
65000H	0.4 kg	12	-
65001H	1 kg	6	-
65005H	5 kg	1	-
65018H	18 kg	1	-
65050H	50 kg	1	-
65185H	185 kg	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Colour	green	
NLGI Classification	2	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	600	mm ² /s
Temperature Range	-20 / 120	°C
Peak Temperature	140	°C
Soap Thickener	Lithium-Calcium	

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.