



## 66000 Vaseline Acid-Free

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



### Leírás

Ezt a savmentes ipari vaselint kifejezetten szerszámok és mechanikai alkatrészek, például menetes rudak, burkolatok, golyóscsapágyak, fogazás és láncok kenésére és védelmére fejlesztették ki. Ez a vazelin rendkívül alkalmas a tetővezetők, a motorháztető, a csomagtartó és az ajtózárok, a csuklópántok, az akkumulátoroszlopok és a mozgatható mechanikus alkatrészek csúsztatására. Ez a vazelin nem alkalmas orvosi célokra.

### A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
66001	1 kg	6	-

### A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 80 °C-on	0.8	kg/l
Colour	white	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	7	mm <sup>2</sup> /s
Temperature Range	38 / 64	°C
Soap Thickener	Petroleum jelly	

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.