



82000 Antifreeze Concentrate

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 28.

Leírás

Ez a szabványos fagyálló egész évben használható benzin és dízelmotorok hűtőrendszereiben. Ezt a fagyálló oldatot használat előtt tovább kell hígítani vízzel az ajánlott arányban. A fagyáspont 60% -ra hígítva -26 ° C Fagyáspont 50% -kal hígítva: -36 °C

Az előírásoknak megfelelően

AFNOR NF R 15-601
ASTM D3306
BS 6580
SAE J 1034

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
82001	1 L	6	450
82005	5 L	4	112
82020	20 L	1	30
82060	60 L	1	6
82205	205 L	1	2
82999	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 20 °C-on	1.13	kg/l
Colour	blue	
Freezing Point 60% hígított	-26	°C
Freezing Point 50% hígított	-36	°C
Ph 50% hígított	8.1	

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.