



## 83000A Antifreeze G11 Concentrate

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



### Leírás

Ez a VW TL 774C / G11 szilikát tartalmú fagyálló és kiváló minőségű fagyálló, és egész évben használható benzin és dízelmotorok hűtőrendszereiben. A speciális adalékanyagcsomagnak és a kiváló minőségű mono-etilén-glikolnak köszönhetően ez az MPM Antifreeze VW TL 774C / G11 a piacon a legmagasabb minőségű. Ezt a fagyálló oldatot használat előtt tovább kell hígítani vízzel az ajánlott arányban.

### Az előírásoknak megfelelően

ASTM D3306 (USA)  
BEHR (Radiators)  
BMW GS 94000 / N600 69 0  
CUNA NC956-16  
Deutz/MWM  
GM/Opel  
MB 325.0  
ONORM V5123  
UNE 26-361  
VW TL 774C G11

### A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
83001A	1 L	6	450
83005A	5 L	4	112
83020A	20 L	1	30
83060A	60 L	1	12
83205A	205 L	1	2
83999A	1000 L	1	-

## A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 20 °C-on Colour	1.125 blue / green	kg/l
Ph 50% hígított Copper Corrosion	7.2 16	

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.