



84000 Screenwash Concentrate

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez a környezetbarát fagyálló szélvédőmosó megakadályozza, hogy a szélvédőmosó rendszer - 45 ° C-ig befagyjon, és kiváló tisztítószer autóüvegek számára. Az MPM Screenwash Concentrate biztonságos a poli-karbonát, az ablakok, a gumi és a festékek számára, és nem hagy csíkot az ablakon. Ezenkívül a termék nem maró, nem káros vagy irritáló, ezért biztonságosan használható. Az MPM Screenwash használat előtt vízzel hígítható az ajánlott arányban. 1 rész konc. / 1 rész víz -22 ° C. 1 rész konc. / 2 rész víz -15 ° C. 1 rész konc. / 3 rész víz -10 ° C.

A csomagolási egységek

| RENDELET SZÁM | MENNYISÉG | EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM | RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM |
|---------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 84250 | 0.25 L | 24 | - |
| 84500 | 0.5 L | 24 | - |
| 84001 | 1 L | 12 | - |
| 84005 | 5 L | 4 | - |
| 84020 | 20 L | 1 | - |
| 84060 | 60 L | 1 | - |
| 84205 | 205 L | 1 | - |
| 84999 | 1000 L | 1 | - |

A standard elemzések

| TESZT | ÉRTÉK | METHOD |
|------------------|-------|--------|
| Sűrűség 15 °C-on | 0.86 | kg/l |
| pH | 7-8 | |

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.